



BELISLASER

Máquina Redutora De Gordura Rf De Cavitação De Criolipólise Vertical Catálogo

Contact us for more catalogs of Máquina HIFU e HIFU vaginal, Máquina de cavitação RF Micro agulha RF, Máquina de crescimento do cabelo, Máquina fraccionada de laser CO2, Máquinas de depilação, Laser Nd yag e máquina de laser Pico, Hydrafacial Skin Tester Máquina 2 em 1, Máquina EMSlim Body Sculpting, Máquina redutora de gordura RF de cavitação de criolipólise, etc.

BELISLASER

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd é um fabricante mundialmente reconhecido de equipamento médico-estético inovador e avançado, com uma forte presença na Europa, América do Sul e América Latina. Oferecemos uma gama abrangente de dispositivos de ponta, incluindo IPL, E-light, Radiofrequência, Cavitação, lasers Nd-YAG, lasers de Diodo, lasers fracionados de CO2, sistemas Lipolaser e analisadores de pele. A nossa rede de vendas madura estende-se pelo México, Chile e Espanha, apoiada por um agente aduaneiro dedicado no México e pela certificação Cofepris para conformidade. Colaboramos com engenheiros locais para fornecer um apoio técnico pós-venda excepcional, garantindo que os nossos clientes recebem um serviço fiável e eficiente.



Máquina De Congelamento De Gordura Por Criolipólise Com Cavitação E Lipólise A Laser

Número do item: BL-602



introdução

Sistema avançado de contorno corporal com criolipólise, RF, cavitação e laser para redução de gordura não cirúrgica e aperto da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Pressão do Vácuo	0-100Kpa
Temperatura	-10°C a 10°C
Potência	1000W
Frequência de RF	50-60HZ
Sistema de Resfriamento	Resfriado a água
Manipuladores	Total de 4 manipuladores
	2 manipuladores Criogênicos:
	- Cabeça Grande (20*9cm)
	- Cabeça Média (16*8cm)
	Cavitação 40K
	RF Multipolar 2 cabeças
	Lipolaser (72 lâmpadas)
Tamanho da Embalagem	114×66×66×78cm
Peso	60KG

Máquina De Congelamento De Gordura Por Criolipólise E Dispositivo De Cavitação Ultrassônica

Número do item: BL-605



introdução

Sistema avançado de contorno corporal com criolipólise, RF e laser para redução de gordura e firmeza da pele. Não invasivo, aprovado pela FDA, resultados visíveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Tamanho da Tela	Tela Sensível ao Toque de 10,4 polegadas
Controle do Manípulo	Controle de Tela Sensível ao Toque de 4,5 polegadas
Material do Manípulo	Silicone
Temperatura do Manípulo	-10°C / +45°C
Saída de Pressão	100KPa
Método de Refrigeração	Ciclo de Água e Ar
Frequência do Manípulo Facial de RF	3MHz
Frequência do Manípulo Corporal de RF	5MHz
Frequência do Manípulo de Cavitação	40KHZ
Potência do Laser Lipo	650nm
Número de Lasers	72PCS
Tensão Nominal	AC 110 ~ 220V
Peso Líquido	65KG
Peso Bruto	74KG
Tamanho do Produto	62 * 46 * 170CM
Tamanho da Embalagem	110 * 81 * 65CM

Máquina De Laser Lipo Por Cavitação De Congelamento De Gordura Criolipólise

Número do item: BL-604



introdução

Máquina não invasiva de Criolipólise-Cavitação-Laser Lipo para redução de gordura, contorno corporal e aperto da pele. Ideal para clínicas e spas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Tela Principal	Tela sensível ao toque colorida TFT de 8,0"
Fonte de Alimentação	1500W
Pressão do Vácuo	0 - 100Kpa
Frequência de Cavitação	40KHZ
RF Corporal / RF Facial	5MHZ
Lipolaser	650nm
Temperatura de Congelamento	45°C ~ -15°C
Manípulos	6
Dimensões da Embalagem	107*71*68cm
Peso Líquido	60Kg

Máquina De Criolipólise Por Congelamento De Gordura Para Contorno Corporal

Número do item: BL-609



introdução

Máquina avançada de criolipólise para redução de gordura não invasiva. Ataca gordura teimosa com resfriamento de 360° e eficiência de dupla alça. Seguro, eficaz, sem tempo de inatividade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Tela do Hospedeiro	Tela sensível ao toque colorida TFT de 10,0"
Fonte de Alimentação	1000W
Pressão do Vácuo	0 - 100Kpa
Temperatura de Congelamento	45°C ~ -15°C
Peças de Mão	2 peças de mão com 6 cabeças substituíveis
Peso Líquido	60Kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

