

Honestbee Máquina De Ranhurar Barras Superiores E Inferiores

Ranhura Interna De Precisão Para Quadros De Colmeia

Número do item: BFTB-2



introdução

Máquina de precisão para ranhurar barras superiores e inferiores de quadros de colmeia. Personalizável, eficiente, 600 bars/hora. Ideal para apiários comerciais.

[Saiba mais](#)

Caraterística	Especificação
Nome do produto	Máquina de ranhurar barra superior e barra inferior
Função principal	Corta ranhuras internas nas barras superiores/inferiores da estrutura
Motor	1 x 1.5KW
Ferramenta de corte	1 (Personalizável para largura/profundidade da ranhura)
Largura da madeira (entrada)	Padrão 19-26mm (Personalizável)
Espessura da madeira (entrada)	Padrão 10mm (Personalizável)
Eficiência de saída	Aproximadamente 600 peças/hora
Fonte de alimentação	Trifásico, 380V (personalizável para trifásico 220V)
Requisito de pressão de ar	≥0,7 Mpa (bomba de ar a ser fornecida pelo próprio)
Personalização	Tipo de estrutura, dimensões da madeira, especificações de ranhura
Material processado	Barras de madeira para cima e para baixo
Clientes-alvo	Apiários comerciais, distribuidores de equipamentos para apicultura