

Máquina De Enchimento De Mel Rotativa Honestbee De Precisão, Durável E Eficiente

Número do item: HFM-9X



introdução

Máquina de enchimento de mel rotativa HONESTBEE: Solução semi-automática de alta precisão para apicultores comerciais. Controle PLC, precisão de 0,1-0,5%, 1200 frascos/hora. Aumente a produtividade agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Método de controle	Controle PLC
Tipo de motor	Servo motor
Método de arranque	Pedal
Tipo de bomba	Bomba de engrenagem
Taxa de fluxo	6L/min
Precisão de enchimento	0.1% - 0.5%
Ecrã	Ecrã tátil de 5 polegadas
Tensão nominal	AC100-240V
Potência do equipamento	≤400W
Elevação de sucção	≤1.5m
Mesa giratória	
Diâmetro da mesa giratória	600 mm
Velocidade da mesa giratória	0-6 RPM (ajustável)
Capacidade de carga da mesa giratória	10KG
Âmbito de aplicação	
Volume de enchimento aplicável	1g - 500g
Altura da garrafa aplicável	≤220mm
Viscosidade aplicável	1000CP - 180000CP
Bala de mel aplicável	Líquido 34-42.5
Temp. do líquido aplicável	≤70°C
Aplicável Env. Aplicável	≤70%RH
Dimensões e peso	
Dimensões gerais (CxLxA)	850 mm x 600 mm x 635 mm
Peso líquido	45 kg

Parâmetro	Valor
Caraterísticas	Vantagem
Exemplo de desempenho	Enche um frasco de mel de 100g em aprox. 3 segundos (1200 frascos/hora)

Caraterísticas	Vantagem
Nome do produto	Máquina rotativa de enchimento de mel
Design	Profissional, aço inoxidável, robusto
Controlo	PLC com ecrã tátil de 5 polegadas
Funcionamento	Semi-automático, Pedal, Mesa rotativa (0-6 RPM)
Sistema de enchimento	Bomba de engrenagem, volume 1g-500g, precisão 0,1-0,5%
Versatilidade	Lida com mel (34-42,5 Baume, 1000-180000CP) e outros líquidos viscosos
Durabilidade	Concebida para uso comercial, longa vida útil
Eficiência	Elevado rendimento (por exemplo, 1200 x 100g frascos/hora), mão de obra reduzida
Dimensões (CxLxA)	850 mm x 600 mm x 635 mm