



HONESTBEE

Aquecedor De Mel Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de [Equipamento de processamento de cera de abelha](#), [Equipamento de processamento de mel](#), [Colmeias e componentes](#), [Gestão da colmeia](#), [Máquinas de fazer colmeias e quadros](#), [Equipamento de colheita de mel](#), [Equipamento de proteção](#), [Processamento de pólen, própolis e geleia real](#), [Queen rearing system](#), etc.

HONESTBEE

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Fundada em 2007, a HonestBee foca-se na indústria do beeware, tendo crescido para ser uma empresa integrada de investigação e desenvolvimento, fabrico e marketing.



Misturador Homogeneizador De Mel Económico E Máquina De Fusão Para Apicultura

Número do item: HM-1



introdução

Optimize o processamento do mel com o homogeneizador de mel. Capacidade eficiente de 120 kg, aço inoxidável, velocidade de 40r/min. Ideal para apicultores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Uso	Aquecendo e mexendo o mel
Material	Aço inoxidável
Capacidade	120kg
Velocidade de rotação	40r/min
Fonte de energia	Frase única 220V 50Hz / 110V 60Hz
Dimensões do cano	47cm (diâmetro) * 60cm (altura)

Secador Desumidificador De Mel De Capacidade 0.5T Com Aquecimento A Vácuo E Máquina De Filtragem De Espessamento

Número do item: HD-4



introdução

Melhore a qualidade do mel com as nossas máquinas de espessamento, filtragem e desumidificação de mel 0,5T. Eficientes, duradouras e em conformidade com as normas da indústria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Material	aço inoxidável 304
Tensão	Monofásico 220V 50Hz
Capacidade	0,5 toneladas por dia (8 horas)
Função	Pré-aquecimento, agitação, filtragem, concentração
Pré-aquecimento	50L, potência de aquecimento 6KW, potência de agitação 0,55KW
Velocidade de agitação	36r/min
Concentração	80L, potência de aquecimento 6KW, potência da bomba de vácuo 1,5KW
Filtro de tubo	malha 100
Espessura da parede	Interno 3mm, externo 3mm
Aquecimento de mel sob vácuo	Sim

Máquina De Filtragem De Mel De Parede Dupla Eléctrica Equipamento De Purificação Para A Fábrica De Processamento De Mel

Número do item: HF-1



introdução

Otimize o processamento de mel com nossa eficiente máquina de filtragem de mel, com filtragem dupla, controle preciso de temperatura e construção durável em aço inoxidável 304.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Material	Aço inoxidável 304
Capacidade	0,5 toneladas por dia (8 horas)
Diâmetro do barril	69 cm
Profundidade do cano	54,5 cm
Espessura da parede	2 mm
Tanque de pré-aquecimento	180L
Potência do motor de agitação	220V/370W (pode ser personalizado)
Bomba de mel	Trifásico 380V/1.5KW (pode ser personalizado)
Aquecimento	Trifásico 380V/6KW (pode ser personalizado)

Correia De Aquecimento Para Tambor De Mel Em Borracha De Silicone

Número do item: HHT-3



introdução

Comprar Cinto de aquecimento para mel: reduzir a cristalização e manter a fluidez. Materiais de alta qualidade, temperatura ajustável e vários tamanhos. Indispensável para apicultores e produtores de mel.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Utilização prevista	Transforma o mel num estado líquido e reduz a cristalização
Material	Borracha de silicone
Tensão	220V ou 110V
Faixa de temperatura	30-150°C
Dimensão (barril de 200L)	1740mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 100L)	1200mm (C) x 250mm (L)
Dimensão (barril de 20L)	860mm (C) x 200mm (L)
Montagem	Conjunto de mola e lingueta para uma instalação fácil

Máquina De Mistura Homogeneizadora Com Aquecimento De Mel De Parede Dupla Com Várias Capacidades

Número do item: HM-2



introdução

Otimize o processamento de mel com nosso homogeneizador e máquina misturadora. Durável, eficiente e personalizável para todas as escalas. Perfeito para apicultores e fabricantes.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Utilização	Utilizado para aquecer e misturar o mel
Material	Aço inoxidável 304
Capacidade	100L/150L/300L/400L/500L/800L/1000L
Tensão	Trifásico 380V, 50HZ (pode ser personalizado)
Tipo de aquecimento	Aquecimento de banho-maria de parede dupla
Espessura da parede	Exterior 2mm, Interior 3mm

Aquecedor De Tanque De Mel Manta De Aquecimento De Tambor Para Barril De Mel

Número do item: HHT-2



introdução

Comprar Manta para Tanque de Mel para um processamento eficiente do mel. 220V, 400W de potência média. Liquefaz mel cristalizado em tambores/barris. Controle preciso da temperatura, funcionamento duradouro e seguro

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Utilização	Derreter mel no tambor/barril
Tensão	220V
Potência	400W
Tamanho do cobertor	144*44cm
Base	Pode ser com base de disco
Diâmetro da base	40cm

Tanque De Mel Aquecido Em Aço Inoxidável Tanque De Aquecimento

Número do item: HHT-1



introdução

Descubra o nosso tanque de aquecimento de mel em aço inoxidável de 70L. Controlo preciso da temperatura, aquecimento por camisa de água e fácil de limpar. Ideal para apicultores!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Material	aço inoxidável
Capacidade	70L
Diâmetro (interior)	45 cm
Diâmetro (exterior)	48 cm
Altura total	70 cm
Potência	1.5KW
Controlo da temperatura	30 ° C-110 ° C
Método de aquecimento	Aquecer a água primeiro e aquecer o mel através da água quente



HonestBee

Sede: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China